




AC 3010-03 ~ 4010-04



AC 2010-02



AC 5010-10



واحد مراقبت هوا (دو تکه)

- همراه با درجه و بست پایه
- مورد استفاده هوای خروجی تمیز و چرب

AC (G1/4 ~ 1") سریال Serial

Air service unit (Twin)

- With gauge & bracket
- Use for clean & greasy output air

کاربرد:

هوای فشرده ابتدا وارد فیلتر جهت جلوگیری از خروج ذرات معلق و آب موجود در هوا (قطرات شبنم) عمل نموده سپس وارد تنظیم کننده فشار هوا (رگلاتور) جهت تنظیم میزان فشار خروجی و در نهایت وارد روغن پاش برای چرب نمودن هوای خروجی

Application:

First, compressed air enter into filter for preventing of dust and water in the air (dewdrops) emerging, and then enter into air pressure regulator for regulating of pressure range & finally enter into lubricator for lubricating of output air.

Technical Data

اطلاعات فنی

Working Pressure Range:	0 ~ 12 bar	حد فشار کاری:
Working Temperature Range:	+5°C ~ +60°C	حد دمای کاری:
Regulator Pressure Range:	0.5 ~ 8.5 bar	حد مجاز تنظیم فشار شکن:
Filter Eleman:	۵-۲۰-۴۰ میکرون 5-20-40micron	دانه بندی فیلتر قابل عرضه:
Installation:	بصورت عمودی با ۲ عدد بست پایه دار Horizontal with two bracket	طریقه نصب:
Type of Oil:	ISO VG 32	روغن مصرفی (روغن پاش):
Filter Water Drain:	دستی Manual	تخلیه آب فیلتر:

Flow Rate 6 bar مقدار عبور جریان

Port Size	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1"
NL/min	1700	2000	3000	4000	5000

ظرفیت استکانی (فیلتر و روغن زن)

Filter & Lubricator Cup Capacity

Port Size	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1"
CC	25	50	130	130	130

How to Order

طریقه سفارش

AC 2010-02

سریال
Model

AC 2010-02	AC 4010-06
AC 3010-03	AC 5010-10
AC 4010-04	

Port Size	سایز دنده
02	G 1/4
03	G 3/8
04	G 1/2
06	G 3/4
10	G 1"

مثال: واحد مراقبت دو تکه با سایز دنده G 1/4 همراه با درجه

Example: Twin air service unit with G1/4 port size with gauge

AC 2010-02