



AL 3000-03 ~ 4000-04



AL 2000-02



AL 5000-10


☒ روغن پاش هوای فشرده

- همراه با بست پایه
- مورد استفاده هوای خروجی چرب

AL (G1/4 ~ 1")

سریال
Serial

☒ **Compressed air lubricator**

- With bracket
- Used for greasy output air

☒ کاربرد:

با ورود هوای فشرده و روغن، ترکیبی از هوا و روغن به صورت هوای چرب خارج می شود.

☒ **Application:**

By entering of compressed air & oil, an air & oil combination emerge as greasy air.

☒ **Technical Data**
☒ اطلاعات فنی

Working Pressure Range:	0 ~ 12 bar	حد فشار کاری:
Working Temperature Range:	+5°C ~ +60°C	حد دمای کاری:
Regulator Pressure Range:	0.5 ~ 8.5 bar	حد مجاز تنظیم فشار شکن:
Installation:	بصورت عمودی با بست پایه دار Horizontal with bracket	طریقه نصب:
Type of Oil:	ISO VG 32	روغن مصرفی (روغن پاش):

☒ **Flow Rate** 6 bar ☒ مقدار عبور جریان

Port Size	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1"
NL/min	1700	2000	3000	4000	5000

☒ **Lubricator Cup Capacity**
☒ ظرفیت استکانی روغن پاش

Port Size	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1"
CC	25	50	130	130	130

How to Order

☒ طریقه سفارش

AL 2000-02

سریال
Model

AL 2000-02	AL 4000-06
AL 3000-03	AL 5000-10
AL 4000-04	

سایز دنده Port Size

02	G 1/4
03	G 3/8
04	G 1/2
06	G 3/4
10	G 1"

☒ مثال: روغن پاش هوای فشرده با سایز دنده G1/4 همراه با بست پایه دار

☒ **Example:** Compressed air lubricator with G1/4 port size with bracket

AL 2000-02