




AW 3000-03 ~ 4000-04



AW 2000-02



AW 5000-10



- فیلتر و فشار شکن
- همراه با درجه و بست پایه
- مورد استفاده هوای خروجی تمیز و خشک

AW (G1/4 ~ 1") سریال Serial

Filter & regulator

- With gauge & bracket
- Use for clean & dry output air

کاربرد:

فیلتر برای جلوگیری از عبور ذرات معلق و آب (قطرات شبنم) و فشار شکن برای تنظیم فشار هوا بکار گرفته می شود.

Application:

A filter is used for preventing of passing particulate matter & water(dewdrop) and a regulator is used for air pressure regulation.

Technical Data

اطلاعات فنی

Working Pressure Range:	0 ~ 12 bar	حد فشار کاری:
Working Temperature Range:	+5°C ~ +60°C	حد دمای کاری:
Limit Pressure Regulator:	0.5 ~ 8.5 bar	حد مجاز تنظیم فشار شکن:
Filter Eleman:	۴۰-۲۰-۵ میکرون 5-20-40micron	دانه بندی فیلتر قابل عرضه:
Installation:	بصورت عمودی با بست پایه دار Horizontal with bracket	طریقه نصب:
Filter Water Drain:	دستی Manual	تخلیه آب فیلتر:

Flow Rate **6 bar** مقدار عبور جریان

Port Size	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1"
NL/min	1700	2000	3000	4000	5000

Filter Cup Capacity ظرفیت استکانی فیلتر

Port Size	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1"
CC	25	50	130	130	130

How to Order

طریقه سفارش

AW 2000-02

سریال
Model

AW 2000-02	AW 4000-06
AW 3000-03	AW 5000-10
AW 4000-04	

Port Size	سایز دنده
02	G 1/4
03	G 3/8
04	G 1/2
06	G 1/4
10	G 1"

مثال: واحد مراقبت یک تکه با سایز دنده G 1/4 همراه با درجه

Example: One piece air service unit with G1/4 port size with gauge

AW 2000-02