



فیلتر و فشار شکن

- همراه با درجه و دو بست پایه
- مورد استفاده هوای خروجی تمیز و خشک

XOFR (G1/4 ~ G3/4) سریال Serial

Filter & regulator

- With gauge & two brackets
- Use for output clean & dry air

کاربرد:

هوای فشرده وارد فیلتر برای جلوگیری از خروج ذرات معلق و آب در هوا (قطرات شبنم) شده و سپس جهت استفاده وارد تنظیم کننده فشار (رگلاتور) می شود.

Application:

Compressed air enter into filter for preventing of dust and water in the air (dewdrops) emerging, and then enter into pressure regulator for using.

| Flow Rate | مقدار عبور جریان | | | |
|-----------|------------------|------|------|------|
| 6 bar | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 |
| NL/min | 1200 | 2000 | 2600 | 3000 |

| Filter Cup Capacity | ظرفیت استکانی فیلتر | | | |
|---------------------|---------------------|------|------|------|
| Port Size | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 |
| CC | 22 | 22 | 43 | 43 |

| Technical Data | اطلاعات فنی | |
|----------------------------|---|----------------------------|
| Working Pressure Range: | 0 ~ 12 bar | حد فشار کاری: |
| Working Temperature Range: | +5°C ~ +60°C | حد دمای کاری: |
| Regulator Pressure Range: | 0.5 ~ 8.5 bar | حد مجاز تنظیم فشار شکن: |
| Filter Eleman: | ۴۰-۲۰-۵ میکرون 5-20-40micron | دانه بندی فیلتر قابل عرضه: |
| Installation: | بصورت عمودی با ۲ عدد بست پایه دار Horizontal with two brackets | طریقه نصب: |
| Filter Water Drain: | دستی Manual | تخلیه آب فیلتر: |

How to Order

طریقه سفارش

XOFR 1/4

سریال
Model

XOFR 1/4
XOFR 3/8
XOFR 1/2
XOFR 3/4

| Port Size | سایز دنده |
|-----------|-----------|
| G 1/4 | |
| G 3/8 | |
| G 1/2 | |
| G 3/4 | |

مثال: واحد مراقبت یک تکه با سایز دنده G1/4 همراه با درجه

Example: One piece air service unit with G1/4 port size together gauge

XOFR G1/4