



✓ واحد مراقبت هوا (دو تکه)

- همراه با درجه و دو بست پایه
- مورد استفاده هوای خروجی تمیز و چرب

XOU (G1/4 ~ G3/4)

سریال
Serial

✓ Air service unit (Twin)

- With gauge & two brackets
- Use for output clean & greasy air

✓ کاربرد:

هوای فشرده ابتدا وارد فیلتر جهت جلوگیری از خروج ذرات معلق و آب موجود در هوا (قطرات شبنم) عمل نموده سپس وارد تنظیم کننده فشار هوا (رگلاتور) جهت تنظیم میزان فشار خروجی و در نهایت وارد روغن پاش برای چرب نمودن هوای خروجی

✓ Application:

First, compressed air enter into filter for preventing of dust and water in the air (dewdrops) emerging, and then enter into air pressure regulator for regulating of pressure range & finally enter into lubricator for lubricating of output air.

✓ Flow Rate	مقدار عبور جریان			
	6 bar			
Port Size	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4
NL/min	1200	2000	2600	3000

✓ ظرفیت استکانی (فیلتر و روغن زن)				
✓ Filter & Lubricator Cup Capacity				
Port Size	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4
CC	22	22	43	43

✓ Technical Data		✓ اطلاعات فنی
Working Pressure Range:	0 ~ 12 bar	حد فشار کاری:
Working Temperature Range:	+5°C ~ +60°C	حد دمای کاری:
Regulator Pressure Range:	0.5 ~ 8.5 bar	حد مجاز تنظیم فشار شکن:
Filter Eleman:	۴۰-۲۰-۵ میکرون 5-20-40micron	دانه بندی فیلتر قابل عرضه:
Installation:	بصورت عمودی با ۲ عدد بست پایه دار Horizontal with two brackets	طریقه نصب:
Type of Oil:	ISO VG 32	روغن مصرفی (روغن پاش):
Filter Water Drain:	دستی Manual	تخلیه آب فیلتر:

XOU 1/4

سریال

Model

XOU 1/4

XOU 3/8

XOU 1/2

XOU 3/4

Port Size

سایز دنده

G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4

✓

مثال: واحد مراقبت دو تکه با سایز دنده G1/4 همراه با درجه و دو پایه نصبی

✓

Example: Twin air service unit with G1/4 port size with gauge & two installing brackets

XOU G1/4